



pravaklima
v objemu doma



Klimatska naprava

Supreme

CH
Cooper & Hunter

Klimatska naprava

Supreme



Klimatska naprava Supreme z napredno inverter tehnologijo spada v sam vrh ponudbe naprav Cooper&Hunter. Vrhunska izbira za hlajenje pa tudi ogrevanje pozimi.



Različne funkcije za polnost bivanja

S sistemom za široko distribucijo zraka, sistemom za samozagon po izpadu električne energije, 24-urnim časovnikom in drugimi funkcionalnostmi omogoča udobje v bivanju.



Prilagojena za ogrevanje pozimi

Supreme klimatska naprava ima vgrajen poseben grelni kabel, ki skrbi za nemoteno odtekanje kondenza pri temperaturah pod lediščem. Tako je prilagojena za učinkovito gretje tudi pozimi.



Elegantne oblike v več različicah

Klimatska naprava

Supreme



Model			CH-S09FTXAM2S *	CH-S12FTXAM2S *	CH-S18FTXAM2S *	CH-S24FTXAM2S *
Kapaciteta	Hlajenje	kW	2,70 (0,70-5,00)	3,53 (0,85-5,00)	5,30 (1,20-7,20)	7,03 (2,00-9,00)
	Ogrevanje	kW	3,50 (0,70-5,50)	4,20 (0,88-7,20)	5,57 (1,20-9,20)	7,03 (2,00-9,50)
Napajanje					- 220-240V/50Hz	
Vhodna moč	Hlajenje	kW	0,55 (0,08-1,80)	0,84 (0,06-1,90)	1,32 (0,35-2,50)	1,85 (0,45-3,70)
	Ogrevanje	kW	0,75 (0,13-2,40)	0,95 (0,13-2,60)	1,32 (0,35-3,30)	1,75 (0,38-3,80)
Sezonski izkoristek	SEER (Hlajenje)	kW/kW	8,5 (A+++)	8,5 (A+++)	7,5 (A++)	6,5 (A++)
	SCOP (Ogrevanje)	kW/kW	5,1 (A+++)	5,1 (A+++)	4,4 (A+)	4,1 (A+)
Pretok zraka	m³/h	430/500/560/620/670/720/800	450/530/580/630/680/730/800	600/780/950/1150/1200	650/750/800/850/950/1100/1250	
Zvočni tlak	Notranja enota	dB (A)	18/22/26/30/34/38/43	20/24/28/32/36/41/46	30/33/36/39/42/45/48	32/35/38/41/44/47/50
Zunanja enota		dB (A)	53	54	56	58
Refrigerant type					R-32	
Teža	Notranja enota	kg	13	13.5	16.5	16.5
	Zunanja enota	kg	44.5	45.5	62.5	65
Tip kompresorja					rotary	
Razvlačevanje		l/h	0,8	1,4	1,8	2,0
Območje delovanja - hlajenje		°C			-18 ... +54	
Območje delovanja - ogrevanje		°C			-30 ... +24	
Količina hladilnega sredstva	kg	1,0	1,0	1,5	2,0	
Premer cevne povezave - tekočina	mm/inch	6,38/1/4"	6,38/1/4"	6,38/1/4"	6,38/1/4"	6,38/1/4"
Premer cevne povezave - plin	mm/inch	9,53/3/8"	9,53/3/8"	15,88/5/8"	15,88/5/8"	15,88/5/8"
Max višinska razlika	m	10	10	20	20	30
Max dolžina cevi	m	15	20	40	40	50
Razmak med nosilcem zunanjega enote	mm		550		610	

Povzeto po katalogih Cooper & Hunter.

Pridržujemo si pravico do spremembe podatkov v primeru tiskarske napake.

**z vami od
leta 2015.**



www.pravaklima.si

info@pravaklima.si

069 773 173

