



pravaklíma
v objemu doma



Klimatska naprava

FTXZ

Ururu Sarara




Klimatska naprava

FTXZ Ururu Sarara



Nagrajen tehnološki pionir - naprava "vse v enem". Edina klima, ki istočasno nudi hlajenje, ogrevanje, prečiščevanje in prezračevanja zraka ter vlaženje in razvlaževanje.



Eko način delovanja



Časovnik delovanja



Tiho delovanje



Hladilno sredstvo

Popolno udobje v eni napravi

Ne bo vam potrebno razmišljati o nakupu več naprav, da bi si zagotovili kakovostno bivalno okolje. Z inovativno tehnologijo vam ta naprava v eni napravi zagotavlja funkcije več naprav.

Pet načinov obdelave zraka

S to klimatsko napravo prihranite, čeprav spada v višji cenovni rang - z njo boste v eni istočasno vlažili in razvlaževali prostore, prezračevali in prečiščevali zrak - ter ga ogrevali in hladili.

Prilagojen zračni tok

Naprava, s katero bo temperatura zraka vedno idealna!



FTXZ Ururu Sarara



NOTRANJA ENOTA			FTXZ25N	FTXZ35N	FTXZ50N	
Zmogljivost hlajenja	najmanj/nazivno/največ		kW	0,6/2,5/3,9	0,6/3,5/5,3	0,6/5,0/5,8
Zmogljivost ogrevanja	najmanj/nazivno/največ		kW	0,6/3,6/7,5	0,6/5,0/9,0	0,6/6,3/9,4
Poraba moči	Hlajenje	najmanj/nazivno/največ	kW	0,11/0,41/0,88	0,11/0,66/1,33	0,11/1,10/1,60
	Ogrevanje	najmanj/nazivno/največ	kW	0,10/0,62/2,01	0,10/1,00/2,53	0,10/1,41/2,64
Sezonska učinkovitost (po EN14825)	Hlajenje	Energijska nalepka		A+++		
		Pnazivna	kW	2,50	3,50	5,00
		SEER		9,54	9,00	8,60
		Letna poraba energije	kWh	92	136	203
	Ogrevanje (povprečno podnebje)	Energijska nalepka		A+++		
		Pnazivna	kW	3,50	4,50	5,60
		SCOP		5,90	5,73	5,50
		Letna poraba energije	kWh	831	1.100	1.427
Nazivni izkoristek (hlajenje pri nazivni obremenitvi 35/27 °C, ogrevanje pri nazivnem izkoristku 7/20 °C)	EER			6,10	5,30	4,55
	COP			5,80	5,00	4,47
	Letna poraba energije		kWh	205	330	550
	Energijska nalepka Ogrevanje/hlajenje			A/A		
Ohišje	Barva		Bela			
Mere	Enota	Višina x širina x globina	mm	295 x 798 x 372		
Teža	Enota		kg	15		
Ventilator – pretok zraka	Hlajenje	Visoko/nazivno/nizko/tih način	m ³ /min	10,7/7,5/5,3/4,0	12,1/8,4/5,6/4,0	15,0/9,2/6,6/4,6
	Ogrevanje	Visoko/nazivno/nizko/tih način	m ³ /min	11,7/8,6/6,7/4,8	13,3/9,2/6,9/4,8	14,4/10,7/7,7/5,9
Raven zvočne moči	Hlajenje	Visoko	dBA	54	57	60
	Ogrevanje	Visoko	dBA	56	57	59
Raven zvočnega tlaka	Hlajenje	Visoko/nazivno/nizko/tih način	dBA	38/33/26/19	42/35/27/19	47/38/30/23
	Ogrevanje	Visoko/nazivno/nizko/tih način	dBA	39/35/28/19	42/36/29/19	44/38/31/24
Cevni priključki	Tekočina	ZP	mm	6,35		
	Plin	ZP	mm	9,5		
Napajanje	Faza/frekvenca/napetost		Hz/V	1/50/220–240		

ZUNANJA ENOTA			RXZ25N	RXZ35N	RXZ50N	
Mere	Enota	Višina x širina x globina	mm	693 x 795 x 300		
Teža	Enota		kg	50		
Ventilator – pretok zraka	Hlajenje	Visoko/Nizko	m ³ /min	31,0/22,5	34,4/22,5	40,4/22,5
	Ogrevanje	Visoko/Nizko	m ³ /min	28,3/16,2	31,5/16,2	33,1/16,2
Raven zvočne moči	Hlajenje	Visoko	dBA	59	61	63
Raven zvočnega tlaka	Hlajenje	Visoko	dBA	46	48	49
	Ogrevanje	Visoko	dBA	46	48	50
Območje delovanja	Hlajenje	Okolje najmanj-največ	°C	-10~43		
	Ogrevanje	Okolje najmanj-največ	°C	-20~18		
Hladilno sredstvo	Tip/toplogredni učinek			R32/650		
Cevni priključki	Dolžina napeljave	Z. E.–N. E. največ	m	10		
	Višinska razlika	N. E.–Z. E. največ	m	8		
Napajanje	Faza/frekvenca/napetost		Hz/V	1/50/220–240		
Tok – 50 Hz	Nazivni tok varovalke		A	-		

Povzeto po katalogih Daikin.

Pridržujemo si pravico do spremembe podatkov v primeru tiskarske napake.

Z vami od leta 2015.

 **pravaklima**

www.pravaklima.si

info@pravaklima.si

069 773 173

