



**pravaklima**  
*v objemu doma*



Klimatska naprava

**Airy**



**Klimatska naprava**

# Airy



*Doživite vrhunsko udobje z inovativno klimatsko napravo Airy, ki združuje najsodobnejšo tehnologijo, izjemno učinkovitost in eleganten dizajn za popolno svežino.*

Airy



Za hlajenje  
in ogrevanje

Tiho  
delovanje

Samodejno  
čiščenje

Brezščično  
upravljanje

## Visoka energetska učinkovitost

Hladi z energijsko učinkovitostjo A++ in ogreva do -25 °C, ohranljajoč več kot 90% moči pri zunanjih temperaturah do -10 °C.



## Stilna in sofisticirana

Prefinjena oblika z zaobljenimi vogali in videzom kovine združuje trdnost z nežnostjo. Na voljo v štirih osupljivih kovinskih barvah.



## Klima, ki vse opravi namesto vas

Airy odlikuje vrhunska učinkovitost, eleganten dizajn, tiho delovanje, pametne funkcije in zanesljivo ogrevanje do -25 °C. Idealna izbira!

# Klimatska naprava

## Airy



Model		AIRY 09	AIRY 12	AIRY 18	AIRY 24
Nazivna moč hlajenja	kW	2,70	3,50	5,30	7,10
Nazivna moč gretja	kW	3,00	3,81	5,60	7,80
Učinkovitost hlajenje/gretje (SEER/SCOP)	W/W	9,0 / 4,6	8,5 / 4,6	8,5 / 4,6	8,5 / 4,6
Energijski razred hlajenje/gretje		A+++/A++	A+++/A++	A+++/A++	A+++/A++
Območje hlajenja	°C	-15~50	-15~50	-15~50	-15~50
Območje gretja	°C	-25~30	-25~30	-25~30	-25~30
Nazivna vredna moč hlajenja	W	600	875	1.472	1.868
Nazivna vredna moč gretja	W	680	952	1.365	1.902
Napajanje	V/Ph/Hz	220-240/1/50	220-240/1/50	220-240/1/50	220-240/1/50
Napajalno ožičenje	mm <sup>2</sup>	3 x 1,5	3 x 1,5	3 x 1,5	3 x 1,5
Komunikacijsko ožičenje (izm. - not. Enota)	mm <sup>2</sup>	4 x 1,5	4 x 1,5	4 x 1,5	4 x 1,5
Priporočena varovalka	A	13	13	16	16
Oznaka modela notranje enote		GWH09AVCXB-K6DNA1B/I	GWH12AVCXD-K6DNA1A/I	GWH18AVDXE-K6DNA1A/I	GWH24AVEXF-K6DNA1A/I
Pretok zraka	m <sup>3</sup> /h	680-180	720 - 180	1100 - 360	1350 - 650
Raven zvočnega tlaka (max. - min.)	dB [A]	41 - 19	44 - 19	45 - 23	51 - 35
Dimenzija (Š x V x G)	mm	907 x 292 x 200	907 x 292 x 200	970 x 347 x 257	1110 x 347 x 257
Teža	kg	10,5	10,5	15	17,5
Priložen krmilnik (brezžični)		YBE1FB9	YBE1FB9	YBE1FB9	YBE1FB9
Opcijski krmilnik (žični)		XK76	XK76	XK76	XK76
Opcija - barva notranje enote		-	Srebrna/črna	Srebrna/črna	-
Oznaka modela zunanjih enot		GWH09AVCXB-K6DNA1B/O	GWH12AVCXD-K6DNA1A/O	GWH18AVDXE-K6DNA1A/O	GWH24AVEXF-K6DNA1A/O
Max. raven zvočnega tlaka	dB [A]	50	53	59	60
Dimenzija (Š x V x G)	mm	732 x 555 x 330	802 x 555 x 350	873 x 555 x 376	958 x 660 x 402
Razdalja med nosilci	mm	455	512	528	570
Teža	kg	29,5	30	37	41,5
Hladivo / tovarniško polnjenje	kg	R32 / 0,7	R32 / 0,8	R32 / 0,95	R32 / 1,50
Premer cevi (tekočina/plin)	mm (")	6,35 / 9,52 (1/4 - 3/8)	6,35 / 9,52 (1/4 - 3/8)	6,35 / 12,7 (1/4 - 1/2)	6,35 / 15,9 (1/4 - 5/8)
Max. dolžinska razdalja	m	15	20	25	25
Predpolnjena dolžina cevne povezave	m	5	5	5	5
Dodatno polnjenje s hladivom	g/m	16	16	16	40
Max. višinska razlka	m	10	10	10	10

Povzeto po katalogih Gree.

Pridržujemo si pravico do spremembe podatkov v primeru tiskarske napake.

**z vami od  
leta 2015.**



[www.pravaklima.si](http://www.pravaklima.si)

[info@pravaklima.si](mailto:info@pravaklima.si)

**069 773 173**

