



pravaklima
v objemu doma



Klimatska naprava

Pular Eco



Klimatska naprava

Pular Eco



PULAR ECO je novost med Gree klimatskimi napravami, ki prepriča z nadvse ugodno ceno, visoko učinkovitostjo ter mnogimi funkcionalnostmi.

Pular Eco



Za hlajenje in ogrevanje

Ionizator zraka

Časovnik delovanja

Tiho delovanje

Praktično upravljanje - kjer koli ste

S klimatsko napravo Gree PULAR ECO ne boste zgrešili, če vam je pomemben priročen nadzor uporabe. Izkoristite Wi-Fi upravljanje, dnevno in tedensko programsko uro ter mnoge druge praktične funkcije.



“Turbo” način in varčno delovanje

Klimatska naprava, ki prepriča z učinkovitostjo - in to kljub ugodni ceni! Vgrajen ima inverter, omogoča turbo način delovanja in je energetsko nadvse varčna naprava.



Spali boste kot dojenček

Klimatska naprava

Pular Eco



Model		GWH09AGA-K6DNA1A/I GWH09AGA-K6DNA1A/O	GWH12AGB-K6DNA1A/I GWH12AGB-K6DNA1A/O	GWH18AGD-K6DNA1A/I GWH18AGD-K6DNA1A/O	GWH24AGD-K6DNA1A/I GWH24AGD-K6DNA1A/O	
Moč hlajenja (min.-max.)	kW	2,50 (0,50-3,25)	3,20 (0,90-3,60)	4,60 (1,00-5,30)	6,20 (1,80-6,70)	
Moč gretja (min.-max.)	kW	2,80 (0,50-3,50)	3,40 (0,90-4,00)	5,20 (1,00-5,80)	6,50 (1,30-7,20)	
Učinkovitost hlajenja/gretje (SEER/SCOP)	W/W	6,5 / 4,0	6,1 / 4,0	6,6 / 4,0	7,0 / 4,3	
Energijski razred hlajenje/gretje		A++ / A+	A++ / A+	A++ / A+	A++ / A+	
Območje hlajenja	°C	-15-43	-15-43	-15-43	-15-43	
Območje gretja	°C	-15-24	-15-24	-15-24	-15-24	
Vhodna moč hlajenja (min.-max.)	W	720 (150-1300)	991 (220-1300)	1355 (420-1700)	1631 (450-2100)	
Vhodna moč gretja (min.-max.)	W	750 (140-1500)	916 (220-1500)	1340 (420-1800)	1645 (450-2200)	
Napajanje	V/Ph/Hz	220-240/1/50-60	220-240/1/50-60	220-240/1/50-60	220-240/1/50-60	
Napajalno ožičenje	mm ²	3 x 1,5	3 x 1,5	3 x 2,5	3 x 2,5	
Komunikacijsko ožičenje (zun. - not. Enota)	mm ²	4 x 1,5	4 x 1,5	4 x 1,5	4 x 1,5	
Priporočena varovalka	A	13	13	16	16	
NOTRANJA ENOTA	Pretok zraka	m ³ /h	500/470/430/390/320/270/250	590/520/480/400/350/320/280	910/850/780/740/700/650/610	1050/950/800/750/700/650/600
	Raven zvočnega tlaka	dB (A)	38/36/34/32/28/25/24	41/37/35/33/30/26/24	42/38/35/33/31/29/28	46/42/40/38/36/32/28
Zunanja enota	Dimenzija (Š x V x G)	mm	704 x 260 x 185	779 x 260 x 185	982 x 311 x 221	982 x 311 x 221
	Teža	kg	7,5	8	13,5	13,5
CEVNA POVEZAVA	Priložen krmilnik (brezžični)		YAP1F7	YAP1F7	YAP1F7	YAP1F7
	Opcijski krmilnik (žični)		XK76	XK76	XK76	XK76
	Max. raven zvočnega tlaka	dB (A)	51	51	52	57
	Dimenzija (Š x V x G)	mm	732 x 550 x 330	732 x 550 x 330	848 x 596 x 320	912 x 646 x 373
	Razdalja med nosilci	mm	455	455	540	582
	Teža	kg	25	25	33	41
	Hladivo / tovarniško polnenje	kg	R32 / 0,5	R32 / 0,55	R32 / 0,75	R32 / 1,15
	Premer cevi (tekočina/plin)	mm (")	6,35 / 9,52 (1/4 - 3/8)	6,35 / 9,52 (1/4 - 3/8)	6,35 / 9,52 (1/4 - 3/8)	6,35 / 12,7 (1/4 - 1/2)
	Max. dolžinska razdalja	m	15	15	25	25
	Predpolnjena dolžina cevne povezave	m	5	5	5	5
	Dodatno polnenje s hladivom	g/m	16	16	16	16
	Max. višinska razlika	m	10	10	10	10

Povzeto po katalogih Gree.

Pridržujemo si pravico do spremembe podatkov v primeru tiskarske napake.

**z vami od
leta 2015.**



www.pravaklima.si

info@pravaklima.si

069 773 173

