



pravaklíma
v objemu doma



Klimatska naprava

Casual



Kaysun

Klimatska naprava

Casual



Kaysun




Klimatska naprava, ki prepriča z odličnim delovanjem, ob tem pa je cenovno ena bolj ugodnih. Kakovost, ki gre z roko v roki z dostopnostjo cene.



 Za hlajenje
in ogrevanje

 Hladilno
sredstvo

 Brezžično
upravljanje

 Tiho
delovanje



Energetsko varčna naprava

Kaysun CASUAL klimatska naprava je energetsko varčna naprava za stanovanjsko in profesionalno rabo, ki je tudi izredno prijazna okolju.

Stilsko dovršena oblika

Ta nevpadljiva, elegantna in vizualno prijetna klimatska naprava španske blagovne znamke z azijskim poreklom bo lepo zaokrožila vsak prostor.

Učinkovitost ob nizki ceni

Iščete klimatsko napravo, ki vam omogoča vse, kar potrebujete od kakovostne naprave po izredno ugodni ceni? Našli ste svojo perfektno izbiro!



Klimatska naprava

Casual



Notranja enota			KAY-CF 26 DR11	KAY-CF 35 DR11	KAY-CF 52 DR11	KAY-CF 71 DR11
Zunanja enota			KAE-C 26 DR11	KAE-C 35 DR11	KAE-C 52 DR11	KAE-C 71 DR11
Zmogljivost	Hladilna nazivna moč (min/nom/max)	kW	2,64 (0,91 / 3,4)	3,52 (1,11 / 4,16)	5,28 (0,34 / 5,83)	7,03 (2,08 / 7,91)
	Ogrevalna nazivna moč (min/nom/max)	kW	2,93 (0,82 / 3,37)	3,81 (1,08 / 4,22)	5,57 (0,31 / 5,85)	7,33 (1,61 / 7,91)
Poraba el. Energije	Hlajenje (min/max)	W	732 (100/1240)	1213 (130/1580)	1550 (560/2050)	2600 (420 / 3150)
	Ogrevanje (min/max)	W	733 (120/1200)	1088 (100/1680)	1570 (780/2000)	2400 (300 / 2750)
Energetska učinkovitost	SEER - Razred energetske učinkovitosti		6,3 - A++	6,1 - A++	7,4 - A++	6,1 - A++
	SCOP - Razred energetske učinkovitosti		4,0 - A+	4,0 - A+	4,0 - A+	4,0 - A+
Notranja enota	Pretok zraka [Bj/Me/Al]	m3/h	325/360/466	314/430/540	540/680/840	662/817/980
	Zvočni tlak	dB(A)	25	25	26	36
	Širina / višina / globina	mm	805/285/194	805/285/194	957/302/213	1040/327/220
	Teža	kg	7,6	7,6	10	12,3
Zunanja enota	Tip kompresorja		Rotacijski	Rotacijski	Rotacijski	Rotacijski
	Zunanji pretok zraka	m3/h	1800	1750	2100	3500
	Zvočni tlak	dB(A)	56	55,5	56	59
	Širina / višina / globina	mm	720/495/270	720/495/270	800/554/330	890/673/342
	Teža	kg	23,2	23,2	32,7	42,9
	Hladivo		R-32	R-32	R-32	R-32
Tekoča / plinska cev premer	mm	6,35/9,52	6,35/9,52	6,35/12,7	9,52/15,88	
Maksimalna dolžina inštalacije / maksimalna višinska razlika	m	25/10	25/10	30/20	50/25	
Električno napajanje (zunanja enota)	V/F/Hz	220-240/1/50	220-240/1/50	220-240/1/50	220-240/1/50	
Električno ožičenje (zunanja enota)	mm2	[2+T]x1,5	[2+T]x1,5	[2+T]x1,5	[2+T]x2,5	
Komunikacijsko ožičenje (od zunanje do notranje enote)		[4+T]x1,5	[4+T]x1,5	[4+T]x1,5	[4+T]x2,5	
Tovarniško polnjenje*	kg	0,55	0,55	1,08	1,42	
Območje delovanja	Delovna temperatura hlajenje	°C	-15°C do 50°C	-15°C do 50°C	-15°C do 50°C	-15°C do 50°C
	Delovna temperatura ogrevanje	°C	-15°C do 30°C	-15°C do 30°C	-15°C do 30°C	-15°C do 30°C

Povzeto po katalogih Kaysun.

Pridržujemo si pravico do spremembe podatkov v primeru tiskarske napake.

Z vami od leta 2015.

 **pravaklima**

www.pravaklima.si

info@pravaklima.si

069 773 173

