



pravaklima
v objemu doma



Klimatska naprava

MSZ-HRK



Klimatska naprava

MSZ-HRK



Cenovno dostopna, a energetsko učinkovita klimatska naprava. Izberite jo, če potrebujete kompaktno in tiho klimatsko napravo, ki vam nudi udobje v vašem domu.

MELCloud™



Tiho delovanje

Časovnik delovanja

Hladilno sredstvo




Brezžično upravljanje



Klimatska naprava MSZ-HRK je energetsko učinkovita naprava, ki predstavlja cenovno dostopno investicijo v klimatizacijo oz. v ogrevanje prostorov v prehodnih obdobjih.

Z višino klimatske naprave zgolj 28 centimetrov je ena bolj kompaktnih naprav na trgu. Umestite jo lahko v vsak interier, ob tem pa je na voljo tako v enojni kot v multi-split izvedbi.

Ta naprava je odlična izbira za prostore, kjer potrebujete tišino in mir. Vgrajen ima namreč ventilator, ki omogoča tiho delovanje za najvišjo raven udobja.



Klimatska naprava

MSZ-HRK



NOTRANJA ENOTA		MSZ-HR25VF MSZ-HR25VFK	MSZ-HR35VF MSZ-HR35VFK	MSZ-HR42VF MSZ-HR42VFK	MSZ-HR50VF MSZ-HR50VFK	MSZ-HR60VF MSZ-HR60VFK	MSZ-HR71VF MSZ-HR71VFK		
ZUNANJA ENOTA		MUZ-HR25VF	MUZ-HR35VF	MUZ-HR42VF	MUZ-HR50VF	MUZ-HR60VF	MUZ-HR71VF		
Hladilno sredstvo		R32							
Električno napajanje na zunanjemu enotu (V / faza / Hz)		230V/1F/50Hz							
HLAJENJE	Nazivna moč	kW	2.5	3.4	4.2	5.0	6.1	7.1	
	Letna poraba el. energije	kWh/a	141	191	226	269	296	355	
	SEER (sezonska učinkovitost pri hlajenju)		6.2	6.2	6.5	6.5	7.2	7.0	
	Razred sezonske energetske učinkovitosti	A++	A++	A++	A++	A++	A++		
	Zmogljivost	Nazivna	kW	2.5	3.4	4.2	5.0	6.1	7.1
		Min-Max	kW	0.5-2.9	0.9-3.4	1.1-4.6	1.3-5.0	1.7-7.1	1.8-7.3
GRETJE (povprečna sezона)	El. poraba	Nazivna	kW	0.800	1.210	1.340	2.050	1.810	2.330
	Nazivna moč	kW	1.9 (-10°C)	2.4 (-10°C)	2.9 (-10°C)	3.8 (-10°C)	4.6 (-10°C)	5.4 (-10°C)	
	Nazivna kapaciteta	pri referenčni nazivni temperaturi	kW	1.9 (-10°C)	2.4 (-10°C)	2.9 (-10°C)	3.8 (-10°C)	4.6 (-10°C)	5.4 (-10°C)
		pri bivalentni temperaturi	kW	1.9 (-10°C)	2.4 (-10°C)	2.9 (-10°C)	3.8 (-10°C)	4.6 (-10°C)	5.4 (-10°C)
		pri mejni delovni temperaturi	kW	1.9 (-10°C)	2.4 (-10°C)	2.9 (-10°C)	3.8 (-10°C)	4.6 (-10°C)	5.4 (-10°C)
	Rezervna zmogljivost ogrevanja	kW	0.0 (-10°C)						
	Letna poraba električne energije	kWh/a	614	781	928	1224	1430	1755	
	SCOP (sezonska učinkovitost pri gretju)		4.3	4.3	4.3	4.3	4.5	4.3	
	Razred sezonske energetske učinkovitosti	A+	A+	A+	A+	A+	A+		
	Zmogljivost / moč	Nazivna	kW	3.15	3.6	4.7	5.4	6.8	8.1
		Min-Max	kW	0.7-3.5	0.9-3.7	0.9-5.4	1.4-6.5	1.5-8.5	1.5-9.0
	El. poraba	Nazivna	kW	0.850	0.975	1.300	1.550	1.810	2.440
Delovni tok (max)		A	5.0	6.7	8.5	10.0	14.1	14.1	
NOTRANJA ENOTA	Vhodna moč	Nazivna	kW	0.020	0.028	0.032	0.039	0.055	0.055
	Delovni tok (max)	A	0.2	0.27	0.3	0.36	0.5	0.5	
	Dimenzije	V x Š x G	mm	280-838-228	280-838-228	280-838-228	280-838-228	305-923-262	305-923-262
	Teža	kg	8.5	8.5	9	9	12.5	12.5	
	Hlajenje	m³/min	3.6 - 5.4 - 7.2 - 9.7	3.6 - 5.6 - 7.8 - 11.7	6.0 - 8.7 - 10.8 - 13.1	6.4 - 9.2 - 11.2 - 13.1	10.4 - 12.6 - 15.4 - 19.6	10.4 - 12.6 - 15.4 - 19.6	
	Pretok zraka	Gretje	m³/min	3.3 - 5.4 - 7.4 - 10.1	3.3 - 5.4 - 7.4 - 10.5	5.6 - 7.9 - 10.8 - 13.4	6.1 - 8.3 - 11.2 - 14.5	10.7 - 13.1 - 16.7 - 19.6	10.7 - 13.1 - 16.7 - 19.6
ZUNANJA ENOTA	Raven zvočnega tlaka	Hlajenje	dB(A)	21 - 30 - 37 - 43	22 - 31 - 38 - 46	24 - 34 - 39 - 45	28 - 36 - 40 - 45	33 - 38 - 44 - 50	33 - 38 - 44 - 50
		Gretje	dB(A)	21 - 30 - 37 - 43	21 - 30 - 37 - 44	24 - 32 - 40 - 46	27 - 34 - 41 - 47	33 - 38 - 44 - 50	33 - 38 - 44 - 50
	Raven zvočne moči (PWL)	Hlajenje	dB(A)	57	60	60	60	65	65
		Gretje	dB(A)	63	64	64	64	65	66
	Dimenzije	V x Š x G	mm	538-699-249	538-699-249	550-800-285	550-800-285	714-800-285	714-800-285
	Teža	kg	23	24	34	35	40	40	
Povezovalna inštalacija	Volumen zraka	Hlajenje	m³/min	30.3	32.2	30.4	30.4	42.8	42.8
		Gretje	m³/min	30.3	32.2	32.7	32.7	48.3	48.3
	Raven zvočnega tlaka (SPL)	Hlajenje	dB(A)	50	51	50	50	53	53
		Gretje	dB(A)	50	51	51	51	57	57
	Raven zvočne moči (PWL)	Hlajenje	dB(A)	63	64	64	64	65	66
	Delovni tok (max)	A	4.8	6.4	8.2	9.6	13.6	13.6	
Območje delovanja	Varovalka	A	10	10	10	12	16	16	
	Premer cevi (tekoča/plin)	mm	6.35 / 9.52	6.35 / 9.52	6.35 / 9.52	6.35 / 9.52	6.35 / 12.7	6.35 / 12.7	
	Max. dolžina	m	20	20	20	20	30	30	
Območje delovanja	Max. višina	m	12	12	12	12	15	15	
	Hlajenje	°C	-10 ~ +46	-10 ~ +46	-10 ~ +46	-10 ~ +46	-10 ~ +46	-10 ~ +46	
	Gretje	°C	-10 ~ +24	-10 ~ +24	-10 ~ +24	-10 ~ +24	-10 ~ +24	-10 ~ +24	

Povzeto po katalogih Mitsubishi Electric.

Pridržujemo si pravico do spremembe podatkov v primeru tiskarske napake.

**z vami od
leta 2015.**



www.pravaklima.si

info@pravaklima.si

069 773 173

