



pravaklíma
v objemu doma



Klimatska naprava

Nordic

Panasonic

Klimatska naprava

Nordic

Panasonic

Panasonicova klimatska naprava NORDIC prepriča z edinstveno tehnologijo ohranjanja toplote in hitrega ogrevanja Heatcharge.



 Za hlajenje
in ogrevanje

 Tiho
delovanje

 Časovnik
delovanja

 Hladilno
sredstvo

Klima za maksimalno toploto

Nov Panasonicov sistem je zmožen ohraniti toploto, ki jo proizvaja zunanja enota, zaradi česar začne hišo ogrevati takoj, ko vključite toplotno črpalko, ter ima funkcijo neprekinjenega in hitrega ogrevanja.



Kakovosten in zdrav zrak

Revolucionarni sistem za čiščenje zraka Nanoe-G z uporabo nanotehnologije odstranjuje in deaktivira 99 % mikroorganizmov kot so bakterije, virusi in pesni - vi pa dihate svež zrak!



Največja učinkovitost in udobje

Komplet			KIT-VZ9-SKE	KIT-VZ12-SKE
Zmogljivost hlajenja	Nazivna [najm.–najv.]	kW	2,50 [0,60–3,00]	3,50 [0,60–4,00]
SEER ¹⁾			10,50 A+++	10,00 A+++
Vrednost Pdesign (hlajenje)		kW	2,50	3,50
Vhodna moč	Nazivna [najm.–najv.]	kW	0,43 [0,14–0,61]	0,80 [0,14–0,98]
Letna poraba energije ³⁾		kWh/leto	83	122
Zmogljivost ogrevanja	Nazivna [najm.–najv.]	kW	3,60 [0,60–7,80]	4,20 [0,60–9,20]
COP ²⁾		W/W	5,63	5,04
Zmogljivost ogrevanja pri –7 °C		kW	5,00	5,60
COP pri –7 °C ²⁾		W/W	2,07	2,00
SCOP ¹⁾			6,20 A+++	5,90 A+++
Vrednost Pdesign pri –10 °C		kW	3,60	4,20
Vhodna moč	Nazivna [najm.–najv.]	kW	0,64 [0,14–2,72]	0,83 [0,14–3,16]
Letna poraba energije ³⁾		kWh/leto	812	995
Notranja enota			CS-VZ9SKE	CS-VZ12SKE
Napajanje		V	230	230
Priporočena varovalka		A	16	16
Priključitev notranje/zunanje enote		mm ²	4 x 1,5	4 x 1,5
Pretok zraka	Ogrev./hlaj. [vis.]	m ³ /min	12,5/15,5	12,9/15,9
Zvočni tlak ⁴⁾	Hlajenje [vis./niz./tiho-niz.]	dB(A)	44/27/18	45/33/18
	Ogrevanje [vis./niz./tiho-niz.]	dB(A)	44/26/18	45/29/18
Mere	V x Š x G	mm	295 x 798 x 375	295 x 798 x 375
Neto teža		kg	14,5	14,5
Zunanja enota			CU-VZ9SKE	CU-VZ12SKE
Pretok zraka	Ogrev./hlaj. [vis.]	m ³ /min	33,1/33,1	35,4/33,9
Zvočni tlak ⁴⁾	Ogrev./hlaj. [vis.]	dB(A)	49/49	50/50
Mere ⁵⁾	V x Š x G	mm	630 x 799 x 299	630 x 799 x 299
Neto teža		kg	39,5	39,5
Premer cevi	Cev za tekočine	Palec (mm)	1/4 [6,35]	1/4 [6,35]
	Plinska cev	Palec (mm)	3/8 [9,52]	3/8 [9,52]
Razpon dolžine cevi		m	3–15	3–15
Višinska razlika [zun./notr.]		m	12	12
Dolžina cevi za dodatni plin		m	7,5	7,5
Količina dodatnega plina		g/m	20	20
Hladilno sredstvo [R32]/ekv. CO ₂		kg/T	1,05/0,70875	1,10/0,7425
Območje delovanja	Hlajenje najm. – najv.	°C	–10 – +43	–10 – +43
	Ogrevanje najm. – najv.	°C	–30 – +24	–30 – +24
Najnižja zunanja temperatura na podlagi testov neodvisnega laboratorija ⁴⁾		°C	–35	–35

Povzeto po katalogih Panasonic.

Pridržujemo si pravico do spremembe podatkov v primeru tiskarske napake.

**Z vami od
leta 2015.**

 **pravaklima**

www.pravaklima.si

info@pravaklima.si

069 773 173

