



pravaklíma



Klimatska naprava

Suzumi Plus

TOSHIBA

Klimatska naprava

Suzumi Plus

TOSHIBA

Elegantna klimatska naprava z najmodernejšo tehnologijo, ki vam nudi maksimalno udobje ob minimalni porabi. Ima tudi filtre za čiščenje zraka in funkcijo samočiščenja.



 Samodejno čiščenje

 Tiho delovanje

 Hladilno sredstvo

 Brežično upravljanje

Učinkovitost v bivanju

Klimatska naprava SUZUMI Plus prepriča z visoko energetske učinkovitostjo in ima vgrajen DC hibridno inverter tehnologijo z rotacijskim kompresorjem za največji učinek.

Zdravje ni vprašanje!

Da bo zrak čist, vaše dihalne poti pa neobremenjene, vam ta klimatska naprava zagotavlja vrhunsko filtracijo zraka. Za to poskrbijo plastični filtri in filter IAQ, ki preprečijo nastajanje bakterij v zraku.



Eleganten videz in tiho delovanje

Klimatska naprava

Suzumi Plus

TOSHIBA

NOTRANJA NAPRAVA ZUNANJA NAPRAVA			RAS-B10PKVSG-E RAS-10PAVSG-E	RAS-B13PKVSG-E RAS-13PAVSG-E	RAS-B16PKVSG-E RAS-16PAVSG-E	RAS-18PKVSG-E RAS-18PAVSG-E	RAS-B22PKVSG-E RAS-22PAVSG-E	RAS-B24PKVSG-E RAS-24PAVSG-E
Hladilna moč	kW	❄	2,50	3,50	4,60	5,00	6,10	7,00
Hladilna moč (min.–maks.)	kW	❄	0,75 - 3,20	0,80 - 4,10	1,20 - 5,30	1,10 - 6,00	1,29 - 6,70	1,50 - 7,70
Vhodna moč (min./naz./maks.)	kW	❄	0,17/0,60/0,82	0,18/1,05/1,25	0,23/1,40/1,72	0,23/1,42/2,00	0,24/1,99/2,20	0,30/2,25/2,55
Stopnja učinkovitosti EER	W/W	❄	4,17	3,33	3,29	3,52	3,07	3,11
Stopnja učinkovitosti SEER		❄	6,90	6,50	6,50	7,30	6,80	6,25
Energetski razred		❄	A++	A++	A++	A++	A++	A++
Območje delovanja zunanja temperatura (min.–maks.)	°C	❄	-15/+46	-15/+46	-15/+46	-15/+46	-15/+46	-15/+46
Ogrevalna moč	kW	*	3,20	4,20	5,50	6,00	7,00	8,00
Ogrevalna moč (min.–maks.)	kW	*	0,90 - 4,80	0,80 - 5,30	0,90 - 6,50	0,88 - 6,50	0,93 - 7,50	1,60 - 8,80
Vhodna moč (min./naz./maks.)	kW	*	0,17/0,75/1,40	0,15/1,08/1,55	0,17/1,52/1,82	0,16/1,60/1,75	0,19/1,94/2,10	0,30/2,41/2,75
Stopnja učinkovitosti COP	W/W	*	4,27	3,89	3,62	3,75	3,61	3,32
Stopnja učinkovitosti SCOP		*	4,60	4,60	4,20	4,40	4,40	4,07
Energetski razred		*	A++	A++	A+	A+	A+	A+
Območje delovanja zunanja temperatura (min.–maks.)	°C	*	-15/+24	-15/+24	-15/+24	-15/+24	-15/+24	-15/+24
Električno napajanje	V/Ph+N/Hz		220-240/1/50	220-240/1/50	220-240/1/50	220-240/1/50	220-240/1/50	220-240/1/50
Priporočeno električno varovanje	A		10	10	13	13	16	16
Cena kompleta	€		787,-	911,-	1.125,-	1.353,-	1.556,-	1.811,-

NOTRANJA NAPRAVA			RAS-B10PKVSG-E	RAS-B13PKVSG-E	RAS-B16PKVSG-E	RAS-18PKVSG-E	RAS-B22PKVSG-E	RAS-B24PKVSG-E
Količina zraka	m³/h		240/600	300/624	330/768	499/950	606/984	666/1128
Raven zvočnega tlaka (nizko/srednje/visoko)	dB(A)	❄	23/30/38	23/30/39	25/33/43	26/-/44	34/40/45	35/41/47
Raven zvočnega tlaka (nizko/srednje/visoko)	dB(A)	*	24/31/39	224/32/39	26/34/43	26/-/44	34/41/46	35/41/48
Dimenzije (VxŠxG)	mm		293 x 798 x 230	293 x 798 x 230	293 x 798 x 230	320 x 1050 x 250	320 x 1050 x 250	320 x 1050 x 250
Teža	kg		9	10	10	14	14	14
Cena	€		307,-	333,-	366,-	379,-	447,-	536,-

ZUNANJA NAPRAVA			RAS-10PAVSG-E	RAS-13PAVSG-E	RAS-16PAVSG-E	RAS-18PAVSG-E	RAS-22PAVSG-E	RAS-24PAVSG-E
Raven zvočnega tlaka (nizko/srednje/visoko)	dB(A)	❄	46	48	49	49	53	53
Raven zvočnega tlaka (nizko/srednje/visoko)	dB(A)	*	47	50	52	50	52	53
Ø sesalne cevi	mm (cola)		9,5 (3/8)	9,5 (3/8)	12,7 (½)	12,7 (½)	12,7 (½)	12,7 (½)
Ø cevi za tekočino	mm (cola)		6,3 (¼)	6,3 (¼)	6,3 (¼)	6,3 (¼)	6,3 (¼)	6,3 (¼)
Dolžina cevi (min.)	m		2	2	2	2	2	2
Dolžina cevi (maks.)	m		20	20	20	20	20	25
Višinska razlika (maks.)	m		12	12	12	12	12	15
Tip kompresorja			Rotary	Rotary	Rotary	Twin-Rotary	Twin-Rotary	Twin-Rotary
Hladivo			R32	R32	R32	R32	R32	R32
Količina hladiva	kg		0,51	0,67	0,80	1,10	1,10	1,14
Dimenzije (VxŠxG)	mm		550 x 780 x 290	630 x 800 x 300				
Teža	kg		28	28	34	34	34	43
Cena	€		480,-	578,-	759,-	974,-	1.109,-	1.275,-

Povzeto po katalogih Toshiba.

Pridržujemo si pravico do spremembe podatkov v primeru tiskarske napake.

Z vami od leta 2015.

 **pravaklima**

www.pravaklima.si

info@pravaklima.si

069 773 173

